



Путевая подъемно-рихтовочная машина ПРМ-3М

Предназначена для подъема и рихтовки пути при строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожных путей промышленных предприятий. По желанию Заказчика может оснащаться сварочным генератором, гидроходом и ручными распределителями.

Техническая характеристика

Ширина колеи, мм	1520
Транспортная скорость, км/час	50
Производительность:	
при рихтовке пути, м/час	570
при подъеме пути, м/час	360
Двигатель Д-144, мощность, кВт	44
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
Длина	4900
Ширина	2850
Высота	2735
Масса, т	6



Россия, 624300, Свердловская обл., г.Кушва, ул. 8 Марта, 2
Тел./факс: (3432) 728-672, 728-671, 728-675,
Web: www.tef.ru E-mail: zimin@tef.ru, yaa@tef.ru



Путевая подъемно-рихтовочная машина ПРМ-5ПМ

Предназначена для подъема, рихтовки и подбивки пути при строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожных путей промышленных предприятий. ПРМ-5ПМ состоит из тягово-энергетической установки и прицепного одноосного модуля, на котором

установлены два асинхронных вибрационно-обжимных подъемно-рихтовочных блока.

Техническая характеристика

Ширина колеи, мм	1520
Транспортная скорость, км/час	50
Производительность:	
при рихтовке пути, м/час	570
при подъеме пути, м/час	360
цикл подбивки одной шпалы, с	10,3
Двигатель Д-144, мощность, кВт	44
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
Длина	6350
Ширина	2850
Высота	2735
Масса, т	9



Путевая машина с выправочно-подбивочным модулем ПРМ-5ПМР

В отличие от ПРМ-3М и ПРМ-5ПМ, ПРМ-5ПМР оснащается более мощным двигателем Рыбинского моторостроительного завода, что позволяет повысить качество выполняемых операций и оснастить машину снегоуборочными агрегатами:

- фрезерно-роторным снегоочистителем,
- тросовой щеткой.

Техническая характеристика

Ширина колеи, мм	1520
Транспортная скорость, км/час	40
Производительность:	
при рихтовке пути, м/час	570
при подъеме пути, м/час	360
цикл подбивки одной шпалы, с	10,3
Двигатель Д75П, мощность, кВт	55
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
Длина	7420
Ширина	2850
Высота	2780
Масса, т	10



	I	II
Ширина очищаемой зоны, мм	2800	3650 (за два прохода)
Толщина убираемого снега, мм	300	200
Дальность выброса снега, м	15	8
Производительность, тонн в час	150	90
I Снегоочиститель фрезерно-роторный		
II Щетка снегоочистительная тросовая		

Россия, 624300, Свердловская обл., г.Кушва, ул. 8 Марта, 2
Тел./факс: (3432) 728-672, 728-671, 728-675,
Web: www.tef.ru E-mail: zimin@tef.ru, yaa@tef.ru



**Путевая машина
с выправочно-подбивочным модулем
ПРМ-5ПМ М**

Предназначена для выправки и подбивки железнодорожных путей промышленных предприятий. В отличие от других выпускаемых моделей машина имеет: насосную станцию с аксиаль-

но-поршневыми насосами, сварочный генератор, независимый отопитель кабины и предпусковой подогреватель двигателя. Машина оснащается :

- выправочно-подбивочным модулем с подбивочными балками увеличенной мощности и коваными подбойками;
- снегоочистителем фрезерно-роторным;
- щеткой снегоочистительной тросовой.

Техническая характеристика

Ширина колеи, мм	1520
Двигатель Д245, мощность кВт	77
Сварочный генератор ГД-4004, А	400
Производительность	
при рихтовке пути, м/час	570
при подъеме пути, м/час	360
цикл подбивки одной шпалы, с	10
Скорость передвижения машины, км/час	
в транспортном режиме	50
в технологическом	0...3,6
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
Длина	7450
Ширина	2850
Высота	2860
Масса, т	12